



## Огнетушащее средство «BONTEL»

**Огнетушащее средство «BONTEL»** заправлено огнетушащим составом «BONTEL» и предназначено для тушения пожаров классов А (твердых горючих веществ), В (жидких горючих веществ). Огнетушащее средство применяется в соответствии со стандартом организации согласованным в установленном порядке в МЧС России.



Огнетушащее средство «BONTEL» не требует технического обслуживания в течение всего срока службы.

При тушении возгорания огнетушащее средство следует держать строго вертикально, запрещается его переворачивать и не рекомендуется наклонять при остатке небольшого количества огнетушащего состава в баллоне, так как вследствие этих действий может произойти выход газа-вытеснителя без огнетушащего состава.

## Технические характеристики

Наименование показателей	Значение показателей
Марка применяемого ОТВ	Огнетушащий состав «BONTEL»
Объем ОТВ, л	0,60±0,05
Масса огнетушащего средства полная, кг	0,75±0,05
Вытесняющий газ	Азот (N <sub>2</sub> )
Рабочее давление в корпусе средства, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	0,6±0,1 (6±1)
Диапазон температур эксплуатации, °С	От минус 20°С до 50°С
Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее	10
Длина струи ОТВ, м, не менее	3
Габаритные размеры, мм - высота - ширина	300±3 68±1
Показатель огнетушащей способности по тушению модельного очага пожара, м <sup>2</sup> - класса А - класса В (дизельное топливо)	4,7 0,65
Срок службы средства, лет, не менее	5