



## ОГнетушитель ВОЗДУШНО-ЭМУЛЬСИОННЫЙ «BONTEL»

**Огнетушитель «BONTEL»** заправлен огнетушащим составом «BONTEL» и относится к классу воздушно-эмульсионных огнетушителей с тонкораспыленной струей (ОВЭ), предназначенный для тушения пожаров классов А (твердых горючих веществ), В (жидких горючих веществ) и Е (тушение электрооборудования, находящегося под напряжением). Огнетушитель соответствует ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний» и СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

Все детали огнетушителя выполнены из высококачественной нержавеющей стали, а корпус изготовлен с применением бесшовной технологии. Огнетушитель «BONTEL» не требует технического обслуживания в течение всего срока службы, достаточно лишь визуально контролировать давление в баллоне по манометру.

Изделия защищены от подделки проверенными технологиями, использующимися для защиты ценных бумаг и материалов.



При тушении возгорания огнетушитель следует держать строго вертикально, запрещается его переворачивать и не рекомендуется наклонять при остатке небольшого количества огнетушащего состава в огнетушителе, так как вследствие этих действий может произойти выход газа-вытеснителя без огнетушащего состава.

## Технические характеристики

Наименование показателей	Значение показателей		
	ОВЭ – 2(з) – АВЕ	ОВЭ – 5(з) – АВЕ	ОВЭ – 10(з) – АВЕ
Огнетушащая способность по тушению модельного очага пожара: - класса "А" - класса "В" - класса "Е"	<b>1А</b> <b>34В</b> <b>до 1000В</b>	<b>3А</b> <b>70В</b> <b>до 1000В</b>	<b>5А</b> <b>113В</b> <b>до 1000В</b>
Марка применяемого огнетушащего вещества	Огнетушащий состав "BONTEL"		
Масса заряда ОТВ "BONTEL", л, не менее	<b>2 ± 0,1</b>	<b>5 ± 0,1</b>	<b>10 ± 0,1</b>
Вытесняющий газ	<b>Азот (N2)</b>		
Масса огнетушителя полная (без кронштейна), кг, не более	<b>3,9 ± 0,15</b>	<b>7,5 ± 0,15</b>	<b>13,8 ± 0,15</b>
Диапазон температур эксплуатации, °С	<b>от минус 20°С до +50°С</b>		
Рабочее давление в корпусе огнетушителя, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	<b>1,0 ± 0,1 (10 ± 1)</b>		
Продолжительность подачи огнетушащего состава "BONTEL", с, не менее	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>30</b>
Длина струи ОТВ огнетушителя, не менее, м	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Масса остатка заряда в огнетушителе после его полного срабатывания, л, не более	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
Габаритные размеры огнетушителя, мм, не более: - высота - ширина	<b>440</b> <b>108</b>	<b>500</b> <b>155</b>	<b>640</b> <b>180</b>
Срок службы огнетушителя без перезарядки и переосвидетельствования, лет	<b>10</b>		